

NAJWYŻSZEJ jakości żłoże kwarcowe, gdzie ditlenek krzemu jest nie mniejszy niż 96%. Jest to najczystsza postać ZŁOŻA kwarcowego dostępna na rynku. Produkt jest odpylany poprzez wielokrotne płukanie, przy czym wilgotność szczątkowa jest na poziomie 1%. Płomieniowe suszenie i dwukrotne wyprażanie minimalizuje ryzyko rozwoju bakterii przed dostawą. Żłoże posiada atest higieniczny oraz spełnia wymagania EN 12904 i DIN 15798 co dopuszcza je do stosowania podczas uzdatniania wody pitnej. W swojej ofercie posiadamy żłoże kwarcowe o różnych gradacjach. Najwyższą dokładność uziarnienia gwarantuje jego kilkukrotne przesiewanie.

**NASZE ZŁOŻE KWARCOWE POSIADA ATEST HIGIENICZNY ORAZ SPEŁNIA WYMAGANIA DIN EN 12904 I DIN EN 15798 CO DOPUSZCZA JEGO STOSOWANIE PODCZAS UZDATNIANIA WODY PITNEJ.**

## ZALETY ZŁOŻA KWARCOWEGO ACTIW

- Czystość i wysoką zawartość SiO<sub>2</sub> na poziomie 96,7 %
- Odpylane, dzięki wielokrotnemu płukaniu
- Wilgotność szczątkowa na poziomie 1%, dzięki płomieniowemu suszeniu i dwukrotnemu wyprażaniu minimalizujemy ryzyko rozwoju bakterii
- Wysoka temperatura spiekania, powyżej 1450°C
- Kilkakrotne przesiewany
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz ścieralność
- Codzienne kontrole, gwarantują stałą najwyższą jakość
- Neutralne pH 7
- Nie zmienia smaku, ani barwy wody



### Wielkość żłoża:

- od 0,4 do 0,8 mm
- od 0,7 do 1,25 mm
- od 1,0 do 1,6 mm
- od 2,0 do 3,15 mm
- od 3,15 do 5,6 mm
- od 5,6 do 8,0 mm
- od 8,0 do 16,0 mm



+48 609 121 013  
+48 601 724 015



biuro@actiw.pl  
zamowienia@actiw.pl



ACTIW SP. Z O.O.  
UL. WROCŁAWSKA 8A  
55-095 DŁUGOŁĘKA